



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL - DGPC  
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GETIN**

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA de ESTAÇÃO DE TRABALHO BÁSICA**

Características mínimas

1. Microcomputador baseado em processador com 8 núcleos, 16 threads, operando em até 4.9 GHz (turbo/boost), cache de 16 MB;
2. Processador e chipset do mesmo fabricante;
3. Processador disponibilizados a partir do ano de 2022;
4. BIOS Plug & Play desenvolvida pelo fabricante do equipamento ou com direitos (copyright), número de série do equipamento registrado na BIOS;
5. BIOS deverá ter opção de cadastro de número de inventário (patrimônio) e logotipo do órgão ao ligar o equipamento;
6. BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de execução a mesma;
7. BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (<http://www.uefi.org>);
8. BIOS deve possuir no próprio hardware, cópia de segurança capaz de restaurar automaticamente, caso a mesma seja corrompida ou ocorra falha durante sua atualização;
9. BIOS e suas ferramentas devem possuir interface gráfica acessível através de teclado e mouse;
10. BIOS deve permitir salvar as configurações em um arquivo e carregá-las em outros equipamentos (de forma individual e de forma massiva) do mesmo modelo, estando este com senha configurada na BIOS ou não, facilitando assim a aplicação automatizada de configurações e políticas de segurança;
11. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module) versão 2.0, acompanhado de drivers e software para implementação e gerenciamento. O Chip será soldado à placa mãe, não sendo utilizado dispositivo adicional removível ou solução baseada unicamente em software;
12. Deverá ser entregue solução que seja capaz de apagar os dados contidos nas unidades de armazenamento como HDD, SSD e SSHD em conformidade com a NIST SP800-88, acessível pela BIOS;
13. 16 GB DDR5 SDRAM, 3.600 MHz; permitindo expansão até 64 GB;
14. Unidade de armazenamento em estado sólido (SSD) 1 TB, M.2 PCIe NVMe;
15. Teclado padrão ABNT2 (português Brasil, contendo caracteres da língua portuguesa Brasil, “ç”, “~”, “^”), bloco numérico destacado, USB;
16. Mouse óptico 800 dpi, dois botões, botão de rolagem, USB;
17. 02(dois) Monitores de vídeo retroiluminados por LED, 23” widescreen, Tela anti-reflexiva e anti-estática, resolução 1920x1080 a 60 Hz, refresh de 5 ms, suporte a 16 milhões de cores, contraste estático de 1000:1, brilho de 250 cd/m2, ângulo de visão 90º(H) e 60º(V), MTBF de 10.000 horas, Consumo máximo de energia de 25 W em modo típico, conexões VGA, HDMI, DisplayPort, Visualização de ajustes na tela, 04 interfaces USB 3.2, furação tipo VESA; Base com ajuste de altura de no mínimo 10 cm e de rotação 90º (horizontal/vertical), bem como a rotação em sua própria base de 30º (deslocamento rotacional para a esquerda e direita), Fonte de alimentação interna operando de 100 a 240 VAC de entrada, fase/neutro/terra, 60Hz;

**GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Av. Governador Ivo Silveira, 1521 - Centro Administrativo da SSP - Bloco B - Capoeiras  
Florianópolis - SC - CEP: 88085-000



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL - DGPC**  
**GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GETIN**

18. Interface controladora gráfica de vídeo PCIExpress 3.0 16x ou PCIExpress 4.0 x4, 4 GB de memória dedicada (GDDR5, 96 GB/s, 128 bits), resolução 3840x2160 a 60 Hz em 16 milhões de cores, duas saídas digitais, cabo e/ou adaptador compatível com o item anterior, suporte a dois monitores simultâneos;
19. Interface de áudio estéreo e microfone, saída frontal, conector P2, permitido saída combo;
20. 6 interfaces USB, sendo 2 USB 2.0 para o uso do Teclado e Mouse e outras 4 USB 3.2; sendo 2 frontais;
21. Interface padrão IEEE 802.3, 100/1000BaseTx/T, integrada a placa mãe;
22. Controladora de periféricos integrada a placa mãe;
23. Gabinete desktop ou torre, volume máximo de 13.000 cm3. O gabinete deve permitir a possibilidade de integração de trava do tipo Kensington ou similar, porém, não será necessário fornecimento do acessório trava Kensington ou similar, junto ao equipamento;
24. Abertura e manuseio do gabinete sem uso de ferramentas ("tool-less"), exceto na fixação do SSD;
25. Gabinete, teclado, mouse, placa mãe e monitor de vídeo do mesmo fabricante do equipamento, obrigatório possuir a logo do fabricante; Vedada a utilização de qualquer tipo de colagem/etiqueta no produto original.
26. Monitor de vídeo, gabinete, teclado e mouse no mesmo padrão de cor;
27. Fonte de alimentação universal com correção de fator de potência (PFC) ativo, eficiência de 92%, em 50% de carga, full range 100 a 240 VAC de entrada, fase/neutro/terra, 60Hz, certificação 80Plus Platinum;
28. Sistema operacional Windows 11 Pro 64 bits em português (Brasil) OEM, licenciado para o fabricante do equipamento e respectivos drivers, com a respectiva chave gravada de ativação na memória flash da BIOS, reconhecida automaticamente na instalação do Sistema Operacional;
29. Condições Gerais:
  - a) Todos os componentes do equipamento integrados pelo fabricante do mesmo - apresentar comprovação;
  - b) Configuração proposta totalmente compatível com o sistema operacional requerido – apresentar comprovação;
  - c) Atender a norma NBR 10152 ou ISO 9296 – apresentar comprovação;
  - d) Atender a portaria 170/2012 do INMETRO ou normas nela mencionadas: norma IEC 60950-1 (Segurança em equipamentos de TI), IEC 61000 (Compatibilidade eletromagnética) e CISPR 22/24 – apresentar comprovação;
  - e) Garantia de hardware de 3 anos, tipo "on-site", disponibilizada pelo fabricante - apresentar comprovação;
  - f) Equipamento no portfólio de produtos do fabricante. Não poderá estar anunciado em listas de fim de vida (End of Sale, End of Life), caso seja descontinuado em menos de seis meses da entrega deverá ser substituído – apresentar declaração;
  - g) Fabricante deverá possuir programa de engenharia reversa e reciclagem/descarte seguro dos produtos e participar de programas de sustentabilidade ambiental (RoHS) – apresentar comprovação;
  - h) Fabricante deve ser registrado na "Membership List" do Unified Extensible Firmware Interface

**GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Av. Governador Ivo Silveira, 1521 - Centro Administrativo da SSP - Bloco B - Capoeiras  
Florianópolis - SC - CEP: 88085-000



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL - DGPC  
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GETIN**

Fórum, acessível pelo website [www.uefi.org/members](http://www.uefi.org/members), estando na categoria “Promoters”, de forma a atestar que os seus equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior – apresentar comprovação;

- i) Anexar documentação técnica detalhada oficial do fabricante, contemplando os requisitos solicitados;
- j) Adicionalmente a proposta, a licitante deverá indicar, ponto a ponto, com a indicação do documento e página onde se encontra a comprovação do atendimento de cada requisito e conformidade do material proposto com a especificação exigida deste termo de referência;
- k) Indicação do produto proposto no site do fabricante.